

FICHA TECNICA

BIQLIN

LIMPIADOR PARA MAQUINARIA DE VENDIMIA

ESPECIFICACIONES:

ASPECTO:	Líquido transparente
OLOR:	Característico alcalino
pH:	13,5 \pm 0,5
DENSIDAD A 20°:	1.140 \pm 0,100 g/dm ³
SOLUBILIDAD:	Totalmente soluble en agua

COMPOSICION QUIMICA:

Hidróxido sódico, humectantes, estabilizantes

PROPIEDADES

BIQLIN es un producto formulado especialmente para la limpieza de maquinaria de vendimia, para eliminar la suciedad y los amarillos que aparecen como consecuencia del periodo de vendimia.

Su estudiada formulación a base de materias primas seleccionadas le dan unas propiedades únicas para desincrustar dichas acumulaciones que en ocasiones resultan muy difíciles de eliminar, facilitando enormemente el trabajo a los operarios encargados de ejecutar las tareas de limpieza.

Por su novedosa fórmula, el producto ataca las incrustaciones con una eficiencia total, evitando tener que frotar para eliminar las manchas más difíciles.

Además se puede utilizar en la limpieza de superficies mohos y zonas sucias como consecuencia de la condensación y humedad.

Siendo además un producto de fácil manipulación siempre que se tomen las precauciones de seguridad adecuadas para este tipo de compuestos.

BIQLIN no es corrosivo para el acero inoxidable, con lo cual no perjudica las superficies de la maquinaria.

FICHA TECNICA

APLICACIONES

Producto diseñado para limpieza de toda la maquinaria de vendimia (tolvas, despalilladoras, cintas, prensas...) tras haber realizado la campaña.

Además hace desaparecer los ``amarillos`` que se acumulan, dejando la superficies totalmente limpias.

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

BIQLIN es un producto diseñado para utilizar directamente sin falta de realizar ninguna disolución. Así reducimos el riesgo laboral por manipulación de productos.

Trasladamos el producto puro directamente a una sulfatadora con la que aplicamos sobre la superficie a limpiar.

Una vez se ha aplicado el producto, dejamos que actúe durante 2 a 5 minutos y seguido procedemos a retirarlo mediante una máquina de agua a presión para así eliminar bien el producto y con él las incrustaciones más duras.

Para finalizar, procedemos a realizar un aclarado general con manguera de agua.

AVISO IMPORTANTE: NO DEJAREMOS QUE EL PRODUCTO APLICADO PERMANEZCA DURANTE MUCHO TIEMPO SOBRE LAS SUPERFICIES SIN ACLARAR, YA QUE PODRIA RESECARSE Y NO CUMPLIR SU FUNCION O INCLUSO DAÑAR LOS MATERIALES.

Aplicar únicamente sobre superficies de acero inoxidable. Nunca sobre superficies de aluminio, galvanizado, hierro o superficies pintadas.

ENVASADO

BIQLIN se comercializa en garrafas de 25 litros.

SEGURIDAD

Eye Dam. 1 : Provoca lesiones oculares graves.

Skin Corr. 1A : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Indicaciones de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

FICHA TECNICA

Consejos de prudencia:

- P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...
- P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...
- P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

- **Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

La sustancia se ha clasificado y etiquetado conforme al reglamento CLP.

- **Pictogramas de peligro:** GHS05
- **Palabra de advertencia** Peligro

